



Technisches Datenblatt Nr.: **1280.2**  
**Produkt:** VALMEX® poly cristal 5/10 window  
**Artikel Nr.:** 3250 5340

<b>Beschichtung und Ausrüstung</b>		
Beschichtungsart	<b>PVC</b>	
Ausrüstung	<b>Fensterkreuz innenliegend</b>	
Brennverhalten	<b>CERF Categoria 2</b>	
Gesamtgewicht	<b>620</b> g/m <sup>2</sup>	EN ISO 2286-2
Dicke	<b>0,5</b> mm	
Reißfestigkeit (I)	<b>&gt;400</b> N/50 mm	UNI 4816/6
Weiterreißfestigkeit (I)	<b>&gt;70</b> N	UNI 4818-9A
Kältebeständigkeit	<b>-10</b> °C	DIN 53361
Massstabilität bei 30°C	<b>&lt;1</b> %	30°C, 24h
Massstabilität bei 60°C	<b>&lt;3</b> %	60°C, 24h
Bemerkungen	<b>ohne Gewebeeinlage</b>	

Bei den technischen Daten handelt es sich um ca. Werte, die auf Basis von ermittelten Durchschnittswerten erstellt wurden. Aus fertigungstechnischen Gründen sind geringfügige Abweichungen möglich. Diese technischen Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Kenntnisse und sollen über unsere Produkte ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Diese Daten gelten für neue Ware.