



Technisches Datenblatt Nr.: **1296.1**
Produkt: POLYMAR® Pralltuch Aramid
Artikel Nr.: 7859 5342

Beschichtung und Ausrüstung		
Beschichtungsart	PVC	
Ausrüstung	beidseitig lackiert (matt)	
Brennverhalten	DIN 75200, ISO 3795 <100 mm/min.	
Gesamtgewicht	1400 g/m ²	EN ISO 2286-2
Reißkraft Kette/Schuß	20000 / N/50 mm	DIN 53354
Weiterreißfestigkeit(1) Kette/Schuß	1800 / 1800 N	DIN 53363
Haftfestigkeit (1)	20 N/cm	LB 3.04-1 (Complan)
Kältebeständigkeit	-20 °C	DIN 53361
Wärmebeständigkeit	+70 °C	Complan-Richtlinie
Lichteinheit	>6 Note	DIN 54004, DIN EN ISO 105 B02
Knickfestigkeit (1)	keine Risse	< 100000 x DIN 53359 A
Trägergewebe		
Material	Aramid	DIN ISO 2076
Fadenstärke	3360 dtex	DIN ISO 2060
Bindung	P 2/2	
Bemerkungen	vorläufiges Datenblatt	

Bei den technischen Daten handelt es sich um ca. Werte, die auf Basis von ermittelten Durchschnittswerten erstellt wurden. Aus fertigungstechnischen Gründen sind geringfügige Abweichungen möglich. Diese technischen Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Kenntnisse und sollen über unsere Produkte ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Diese Daten gelten für neue Ware.