



Technisches Datenblatt Nr.: **1174.2**
Produkt: VALMEX® Zeltdachware
Artikel Nr.: 4213 5342

Beschichtung und Ausrüstung		
Beschichtungsart	PVC	
Ausrüstung	fungizid, beidseitig lackiert (matt)	
Brennverhalten	DIN 75200, ISO 3795 <100 mm/min.	
Gesamtgewicht	510 g/m²	EN ISO 2286-2
Reißkraft Kette/Schuß	2000 / 1900 N/50 mm	DIN 53354, DIN EN ISO 1421/V1
Weiterreißfestigkeit(1) Kette/Schuß	170 / 120 N	DIN 53363
Haftfestigkeit (1)	15 N/cm	LB 3.04-1 (Complan)
Kältebeständigkeit	-20 °C	DIN 53361
Wärmebeständigkeit	+70 °C	Complan-Richtlinie
Lichtechtheit	7-8 Note	DIN 54004, DIN EN ISO 105 B02
Wetterechtheit	7-8 Note	DIN 54071
Trägergewebe		
Material	PES	DIN ISO 2076
Fadenstärke	550 dtex	DIN ISO 2060
Bindung	L 1/1	

Bei den technischen Daten handelt es sich um ca. Werte, die auf Basis von ermittelten Durchschnittswerten erstellt wurden. Aus fertigungstechnischen Gründen sind geringfügige Abweichungen möglich. Diese technischen Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Kenntnisse und sollen über unsere Produkte ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Diese Daten gelten für neue Ware.