



Technisches Datenblatt Nr.: **1175.2**
Produkt: VALMEX® Zeltseitenwand
Artikel Nr.: 4231 5740

| Beschichtung und Ausrüstung | | |
|--|--|-------------------------------|
| Beschichtungsart | PVC | |
| Ausrüstung | fungizid, beidseitig mit Acryllack, grobe Leinenprägung | |
| Gesamtgewicht | 480 g/m ² | EN ISO 2286-2 |
| Reißkraft Kette/Schuß | 2300 / 2200 N/50 mm | DIN 53354, DIN EN ISO 1421/V1 |
| Weiterreißfestigkeit(1) Kette/Schuß | 250 / 250 N | DIN 53363 |
| Haftfestigkeit (1) | 20 N/cm | LB 3.04-1 (Complan) |
| Kältebeständigkeit | -20 °C | DIN 53361 |
| Wärmebeständigkeit | +70 °C | Complan-Richtlinie |
| Knickfestigkeit (1) | keine Risse | > 100000 x DIN 53359 A |
| Trägergewebe | | |
| Material | PES | DIN ISO 2076 |
| Fadenstärke | 1100 dtex | DIN ISO 2060 |
| Bindung | L 1/1 | |

Bei den technischen Daten handelt es sich um ca. Werte, die auf Basis von ermittelten Durchschnittswerten erstellt wurden. Aus fertigungstechnischen Gründen sind geringfügige Abweichungen möglich. Diese technischen Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Kenntnisse und sollen über unsere Produkte ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Diese Daten gelten für neue Ware.