



Technisches Datenblatt Nr.: **1173.2**
Produkt: VALMEX® solera® gestreift
Artikel Nr.: 4229 5740

Beschichtung und Ausrüstung		
Beschichtungsart	PVC	
Ausrüstung	fungizid, beidseitig lackiert, grobe Leinenprägung	
Gesamtgewicht	660 g/m ²	EN ISO 2286-2
Reißkraft Kette/Schuß	2500 / 2500 N/50 mm	DIN 53354, DIN EN ISO 1421/V1
Weiterreißfestigkeit(1) Kette/Schuß	250 / 250 N	DIN 53363
Hafffestigkeit (1)	18 N/cm	LB 3.04-1 (Complan)
Kältebeständigkeit	-20 °C	DIN 53361
Wärmebeständigkeit	+70 °C	Complan-Richtlinie
Lichtechtheit	> 6 Note	DIN 54004, DIN EN ISO 105 B02
Wetterechtheit	> 6 Note	DIN 54071
Knickfestigkeit (1)	keine Risse	> 100000 x DIN 53359 A
Trägergewebe		
Material	PES	DIN ISO 2076
Fadenstärke	1100 dtex	DIN ISO 2060
Bindung	L 1/1	

Bei den technischen Daten handelt es sich um ca. Werte, die auf Basis von ermittelten Durchschnittswerten erstellt wurden. Aus fertigungstechnischen Gründen sind geringfügige Abweichungen möglich. Diese technischen Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Kenntnisse und sollen über unsere Produkte ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Diese Daten gelten für neue Ware.