



Technisches Datenblatt Nr.: **1038.3**
Produkt: POLYMAR® HOCHGLANZ
Artikel Nr.: 8210 5240

Beschichtung und Ausrüstung		
Beschichtungsart	PVC	
Ausrüstung	beidseitig lackiert (hochglanz)	
Brennverhalten	DIN 75200, ISO 3795 <100 mm/min.	
Gesamtgewicht	650 g/m²	EN ISO 2286-2
Reißkraft Kette/Schuß	2500 / 2500 N/50 mm	DIN 53354, DIN EN ISO 1421/V1
Weiterreißfestigkeit(1) Kette/Schuß	250 / 250 N	DIN 53363
Haftfestigkeit (1)	20 N/cm	LB 3.04-1 (Complan)
Kältebeständigkeit	- 30 °C	DIN 53361
Wärmebeständigkeit	+70 °C	Complan-Richtlinie
Lichtechtheit	>6 Note	DIN 54004, DIN EN ISO 105 B02
Knickfestigkeit (1)	keine Risse	< 100000 x DIN 53359 A
Trägergewebe		
Material	PES	DIN ISO 2076
Fadenstärke	1100 dtex	DIN ISO 2060
Bindung	L 1/1	

Bei den technischen Daten handelt es sich um ca. Werte, die auf Basis von ermittelten Durchschnittswerten erstellt wurden. Aus fertigungstechnischen Gründen sind geringfügige Abweichungen möglich. Diese technischen Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Kenntnisse und sollen über unsere Produkte ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Diese Daten gelten für neue Ware.